

# primus

*Matériel de blanchisserie*

## Catalogue Produits





**Gamme RS - simple essorage, laveuses essoreuses fixes à sceller**

Type	RS6	RS7	RS10	RS13
<b>GAMME INDUSTRIELLE</b> <b>LAVEUSES ESSOREUSES À CUVE FIXE</b>				
Capacité	6 kg	7 kg	10 kg	13 kg
Chauffage	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude
Essorage	580 tr/min	580 tr/min	580 tr/min	525 tr/min
Facteur G	100	100	100	100
Tension électrique	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Chauffage électrique	6-9 kW	6-9 kW	6-9-12 kW	6-9-12 kW
Poids Net	140 kg	140 kg	185 kg	195 kg
Diamètre d'ouverture	290 mm	290 mm	290 mm	410 mm
Dimensions H×L×P	1045×660×710	1045×660×710	1140×660×865	1225×750×820

**Gamme RS - simple essorage, laveuses essoreuses fixes à sceller**

Type	RS18	RS22	RS27	RS35
<b>GAMME INDUSTRIELLE</b> <b>LAVEUSES ESSOREUSES À CUVE FIXE</b>				
Capacité	18 kg	22 kg	27 kg	35 kg
Chauffage	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude
Essorage	505 tr/min	480 tr/min	490 tr/min	510 tr/min
Facteur G	100	90	100	133
Tension électrique	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Chauffage électrique	12-18 kW	12-18 kW	18-24 kW	18-24 kW
Poids Net	280 kg	280 kg	410 kg	710 kg
Diamètre d'ouverture	410 mm	410 mm	504 mm	504 mm
Dimensions H×L×P	1315×855×900	1315×855×1000	1380×870×1140	1460×1100×1140

**Gamme SC, P, C - super essorage, laveuses essoreuses suspendues**

Type	SC65	P6	P7	C6	C8
<b>GAMME PROFESSIONNELLE</b> <b>LAVEUSES ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE</b>					
Capacité	6,5 kg	6 kg	7,5 kg	6 kg	7,5 kg
Chauffage	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Essorage	1400 tr/min	1150 tr/min	1100 tr/min	1150 tr/min	1100 tr/min
Facteur G	530	390	360	390	360
Tension électrique	1×230-400V 50Hz 3×400V 50Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50/60Hz
Chauffage électrique	3,2 kW	3-6-9 kW	3-6-9 kW	3-6-9 kW	3-6-9 kW
Poids Net	73 kg	160 kg	165 kg	165 kg	175 kg
Diamètre d'ouverture	310 mm	284 mm	284 mm	284 mm	284 mm
Dimensions H×L×P	850×595×585	940×685×645	940×685×685	1070×685×665	1070×685×690








## Gamme FX - super essorage, laveuses essoreuses suspendues

Type	FX80	FX105	FX135
<b>GAMME INDUSTRIELLE</b>			
<b>LAVEUSES ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE</b>			
Capacité	8 kg	11 kg	14 kg
Chauffage	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude
Essorage	1165 tr/min	1075 tr/min	1075 tr/min
Facteur G	400	400	400
Tension électrique	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Chauffage électrique	6-9 kW	6-9-12 kW	9-12 kW
Poids Net	175 kg	200 kg	240 kg
Diamètre d'ouverture	330 mm	410 mm	410 mm
Dimensions H×L×P	1115×710×726	1225×795×761	1225×795×911

## Gamme FS - super essorage, laveuses essoreuses suspendues

Type	FS16	FS23	FS23 PRO	FS33
<b>GAMME INDUSTRIELLE</b>				
<b>LAVEUSES ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE</b>				
Capacité	16,5 kg	22 kg	22 kg	33 kg
Chauffage	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude
Essorage	980 tr/min	915 tr/min	915 tr/min	830 tr/min
Facteur G	350	350	350	350
Tension électrique	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Chauffage électrique	9-12-18 kW	18 kW	18 kW	24 kW
Poids Net	465 kg	650 kg	670 kg	1230 kg
Diamètre d'ouverture	410 mm	410 mm	410 mm	540 mm
Dimensions H×L×P	1295×835×1040	1435×900×1115	1625×900×1150	1905×1195×1330

## Gamme FS - super essorage, laveuses essoreuses suspendues

Type	FS40	FS55	FS800	FS1000	FS1200
<b>GAMME INDUSTRIELLE</b>					
<b>LAVEUSES ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE</b>					
Capacité	40 kg	55 kg	80 kg	100 kg	120 kg
Chauffage	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude	électrique, vapeur eau chaude	vapeur eau chaude	vapeur eau chaude
Essorage	830 tr/min	830 tr/min	750 tr/min	725 tr/min	700 tr/min
Facteur G	350	350	350	350	350
Tension électrique	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Chauffage électrique	36 kW	54 kW	67,5 kW	-	-
Poids Net	1560 kg	1630 kg	2640 kg	2850 kg	3115 kg
Diamètre d'ouverture	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm	650 mm
Dimensions H×L×P	1905×1195×1430	1905×1195×1610	1996×1530×1797	2054×1688×1947	2077×1750×1984



Gamme MB - type barrière (aseptique), super essorage, laveuses essoreuses suspendues






Type	MB16	MB26	MB33	MB44	MB66
<b>GAMME ASEPTIQUE</b>					
<b>LAVEUSES ESSOREUSES BARRIÈRES</b>					
Capacité	16 kg	26 kg	33 kg	44 kg	66 kg
Chauffage	électrique vapeur mixte	électrique vapeur mixte	électrique vapeur mixte	électrique vapeur mixte	électrique vapeur mixte
Essorage	960 tr/min	960 tr/min	960 tr/min	915 tr/min	915 tr/min
Facteur G	335	335	335	350	350
Tension électrique	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Chauffage électrique	18 kW	24 kW	36 kW	45 kW	54 kW
Poids Net	990 kg	960 kg	1000 kg	1140 kg	1360 kg
Dimensions de l'ouverture	498×325 mm	498×325 mm	498×325 mm	498×325 mm	2×498×325 mm
Dimensions H×L×P	1600×1410×1060	1600×1410×1060	1600×1560×1060	1650×1610×1170	1650×2160×1170



Gamme MB - type barrière (aseptique), super essorage, laveuses essoreuses suspendues

Type	MB70	MB90	MB110	MB140	MB180
<b>GAMME ASEPTIQUE</b>					
<b>LAVEUSES ESSOREUSES BARRIÈRES</b>					
Capacité	70 kg	90 kg	110 kg	140 kg	180 kg
Chauffage	électrique vapeur	électrique vapeur	électrique vapeur	électrique vapeur	vapeur
Essorage	800 tr/min	800 tr/min	754 tr/min	720 tr/min	695 tr/min
Facteur G	360	360	350	350	350
Tension électrique	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz
Chauffage électrique	54/72 kW	54/72 kW	72/96 kW	72/96 kW	-
Poids Net	2600 kg	2810 kg	2990 kg	3550 kg	4990 kg
Dimensions de l'ouverture	765×340 mm	765×340 mm	765×340 mm	765×440 mm	765×440 mm
Dimensions H×L×P	1805×2025×1615	1805×2275×1615	1855×2325×1615	2075×2435×1805	2165×2585×1905

## Gamme DAM - sècheurs rotatifs professionnels

Type	DAM6	DA9	DAM9	DAMS9	DAMT9
<b>GAMME PROFESSIONNELLE</b> <b>SÈCHOIRS ROTATIFS</b>					
Capacité	7 kg	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg
Chauffage	électrique	électrique gaz	électrique gaz	électrique	électrique gaz
Tension électrique	1×230V 50Hz 3×400V 50Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz
Chauffage électrique	3 kW	5-6 kW	5-6 kW	5-6 kW	5-6 kW
Poids Net	39 kg	57 kg	57 kg	57 kg	57 kg
Diamètre d'ouverture	450 mm	523 mm	523 mm	523 mm	523 mm
Dimensions H×L×P	850×595×595	1092×683×711	1092×683×711	914×683×711	1092×683×711
<p>DAMC6 - version avec condenseur            DAMS9 - version avec panneau de commande en bas superposable sur laveuse essoreuse P6 ou P7 (chauffage électrique uniquement)            DAMT9 - version que l'on peut placer à côté d'une laveuse essoreuse FS6 ou FS7 (même hauteur et panneau de commande en façade)</p>					

## Gamme T - sècheurs rotatifs industriels



Type	T9	T11	T13	T13/13	TAMS13
<b>GAMME INDUSTRIELLE</b> <b>SÈCHOIRS ROTATIFS</b>					
Capacité	9 kg	11 kg	13 kg	2x13 kg	13 kg
Chauffage	électrique gaz -	électrique gaz vapeur	électrique gaz vapeur	électrique gaz vapeur	électrique gaz -
Tension électrique	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz
Chauffage électrique	9-12 kW	13,5 kW	18 kW	2x18 kW	18 kW
Poids Net	170 kg	230 kg	250 kg	370 kg	185 kg
Diamètre d'ouverture	600 mm	600 mm	600 mm	2x600 mm	600 mm
Dimensions H×L×P	1465×795×815	1680×795×1070	1680×795×1160	2030×795×1240	1075×795×1240

## Gamme T, D - sècheurs rotatifs industriels





Type	T16	T24	T35	D55	D77
<b>GAMME INDUSTRIELLE</b> <b>SÈCHOIRS ROTATIFS</b>					
Capacité	16 kg	24 kg	35 kg	55 kg	77 kg
Chauffage	électrique gaz vapeur	électrique gaz vapeur	électrique gaz vapeur	vapeur gaz	vapeur gaz
Tension électrique	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz	1×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz
Chauffage électrique	24 kW	30/36 kW	36/48 kW	-	-
Poids Net	250 kg	275 kg	305 kg	625 kg	761 kg
Diamètre d'ouverture	600 mm	810 mm	810 mm	700 mm	700 mm
Dimensions H×L×P	1680×795×1280	1975×965×1270	1975×965×1490	2177×1178×1725	2388×1349×1749



		Gamme I - repasseuse avec fer chauffant				
Type	125 - 100	125 - 120	125 - 140	130 - 160	130 - 200	
<b>GAMME PROFESSIONNELLE REPASSEUSES</b>						
Diamètre du rouleau	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm	
Longueur utile	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	2000 mm	
Chauffage	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	
Tension électrique	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	
Chauffage électrique	5 kW	6 kW	7 kW	13,2 kW	16,8 kW	
Poids Net	100 kg	118 kg	126 kg	262 kg	294 kg	
Dimensions H×L×P	1005×1400×420	1005×1600×420	1005×1800×420	1100×2200×500	1100×2600×500	




		Gamme I - sècheuses repasseuses à cylindre chauffant	
Type	133 - 160	133 - 200	
<b>GAMME INDUSTRIELLE SÈCHEUSES REPASSEUSES</b>			
Diamètre du rouleau	320 mm	320 mm	
Longueur utile	1664 mm	2080 mm	
Chauffage	électrique gaz	électrique gaz	
Tension électrique	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	
Chauffage électrique	24,3 kW	27,9 kW	
Poids Net	410 kg	465 kg	
Dimensions H×L×P	1110×2084×755	1110×2500×755	






		Gamme I - sècheuses repasseuses à cylindre chauffant			
Type	150 - 160	150 - 200	150 - 250	150 - 320	
<b>GAMME INDUSTRIELLE SÈCHEUSES REPASSEUSES</b>					
Diamètre du rouleau	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	
Longueur utile	1600 mm	2000 mm	2500 mm	3200 mm	
Chauffage	électrique gaz vapeur	électrique gaz vapeur	électrique gaz vapeur	électrique gaz vapeur	
Tension électrique	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	
Chauffage électrique	33 kW	38 kW	55 kW	65 kW	
Poids Net	920 kg	1150 kg	1290 kg	1590 kg	
Dimensions H×L×P	1232×2350×992	1232×2750×992	1232×3350×992	1232×3950×992	



## Gamme IF/IR - sècheuses repasseuses à cylindre chauffant avec pliage longitudinal

Type	IF/IR50 - 200	IF/IR50 - 250	IF/IR50 - 320
<b>GAMME INDUSTRIELLE</b> <b>SECH. REPASSEUSES AVEC SORTIE ARRIÈRE ET PLIAGE LONGITUDINAL</b>			
Diamètre du rouleau	500 mm	500 mm	500 mm
Longueur utile	2000 mm	2500 mm	3200 mm
Chauffage	électrique gaz vapeur	électrique gaz vapeur	électrique gaz vapeur
Tension électrique	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Chauffage électrique	38 kW	55 kW	65 kW
Poids Net	1290 kg	1440 kg	1680 kg
Dimensions H×L×P	1568×2750×1185	1568×3350×1185	1568×3950×1185

## Gamme IFF - sècheuses repasseuses à cylindre chauffant avec engageuse et pliage longitudinal

Type	IFF50 - 200	IFF50 - 250	IFF50 - 320
<b>GAMME INDUSTRIELLE</b> <b>SECH. REPASSEUSES ENGAGEUSES AVEC PLIAGE LONGITUDINAL</b>			
Diamètre du rouleau	500 mm	500 mm	500 mm
Longueur utile	2000 mm	2500 mm	3200 mm
Chauffage	électrique gaz vapeur	électrique gaz vapeur	- gaz vapeur
Tension électrique	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Chauffage électrique	38 kW	72 kW	-
Poids Net	1720 kg	2180 kg	2400 kg
Dimensions H×L×P	1760×2850×1320	1760×3450×1320	1760×4050×1320

## Contre pliage et empileur - à brancher sur une sècheuse repasseuse IFF

Type	50 - 250C	50 - 320C	50S
<b>GAMME INDUSTRIELLE</b> <b>CONTRE-PLIEUSE ET EMPILEUR</b>			
à brancher sur	IFF50-250	IFF50-320	IFF50-250 IFF50-320
Tension électrique	3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz
Poids Net	515 kg	560 kg	290 kg
Dimensions H×L×P	1010×3430×870	1010×4020×870	1280×2750×1040

[www.primuslaundry.fr](http://www.primuslaundry.fr)  
[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)



ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



532 406/10-2011/FR

Primus Belgium  
Driemasten 126  
B-8560 Gullegem  
Belgium

Tel.: +32 (0)56 43 52 00  
Fax: +32 (0)56 40 34 63  
E-mail: [info@primuslaundry.com](mailto:info@primuslaundry.com)

Primus France  
3 rue Paul Rieupeyroux  
69800 SAINT PRIEST  
France

Tel.: +33 (0) 4 78 79 55 75  
Fax: +33 (0) 4 72 04 62 72  
E-mail: [info@primuslaundry.fr](mailto:info@primuslaundry.fr)